

B1601 - T-REX MID/T-WALL

Kolekcja: Fortrex

Cholewka: Nubuk wodoodporny

Podszewka: Antybakteryjny SmellStop

Podnosek: SlimCap

Podeszwa: Guma

Karton zewnętrzny: 10

Fortrex

Base

Wygodą użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.

Normy

EN ISO 20345: 2011 S3



Cechy

- Odporność podnoska 200 J
- Podeszwa odporna na przebicie
- Obuwie antystatyczne
- Amortyzacja pod piętą
- Odporność na węglowodory
- Wodoodporna cholewka
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
- Izolacja cieplna do 150°C
- Izolacja przed zimnem do -17°C
- Rozmiar męski

B1601 - T-REX MID/T-WALL

Kod produktu: 6403993300

Laboratorium badawcze

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)
Via Aguzzafame 60/b
27029, ITALIE
Certyfikat numer: N° F-113-05707-22 Rev. 1

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)
Via Aguzzafame 60/b
27029, ITALIE
Certyfikat numer: N° F-113-05707-22 Rev. 1

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B1601BKO36	Czarny/Pomarańcz	68.0	41.0	38.0	1.4190	0.1059	8052530122280	
B1601BKO37	Czarny/Pomarańcz	68.0	41.0	38.0	1.5660	0.1059	8052530122297	
B1601BKO38	Czarny/Pomarańcz	68.0	41.0	38.0	1.6310	0.1059	8052530122303	
B1601BKO39	Czarny/Pomarańcz	68.0	41.0	38.0	1.6780	0.1059	8052530122310	
B1601BKO40	Czarny/Pomarańcz	68.0	41.0	38.0	1.7140	0.1059	8052530122327	
B1601BKO41	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	1.8460	0.1421	8052530122334	
B1601BKO42	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	1.8440	0.1421	8052530122341	
B1601BKO43	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	1.8980	0.1421	8052530122358	
B1601BKO44	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	2.0220	0.1421	8052530122365	
B1601BKO45	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	2.0660	0.1421	8052530122372	
B1601BKO46	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	2.2080	0.1421	8052530122389	
B1601BKO47	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	2.2780	0.1421	8052530122396	
B1601BKO48	Czarny/Pomarańcz	68.0	55.0	38.0	2.2070	0.1421	8052530122402	