

## **B0666B -**

**Kolekcja:** Record

**Cholewka:** Mikrowłókno + tkanina Hi-Tech

**Podszewka:** Antybakteryjny SmellStop

**Wkładka:** Fresh'n Flex

**Podnosek:** SlimCap

**Podeszwa:** AirTech + Tpu-Skin

**Karton zewnętrzny:** 10

### **Record**

Kolekcja obuwia Record jest linią obuwia o lekkiej konstrukcji z funkcjami zapobiegającymi zmęczeniu.

### **Base**

Wygoda użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.



### **Normy**

EN ISO 20345: 2011 S3S (FO ESD SR)

CEI EN 61340-4-3 S3

### **Cechy**

- Obuwie antystatyczne
- Amortyzacja pod piętą
- Odporność podnoska 200 J
- Odporność na węglowodory
- Podeszwa odporna na przebicie
- SR
- Wodoodporna cholewka
- Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Bez metalu
- Ortopedyczne oraz szyte na miarę wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191
- Rozmiar męski

**B0666B -**

**Kod produktu: 6404199000**

**Laboratorium badawcze**

Certyfikat numer: N° F-113-05777-22

## Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
B0666BBKR35		68.0	41.0	38.0	1.0300	0.1059	8052530126776	
B0666BBKR36		68.0	41.0	38.0	1.0350	0.1059	8052530125748	
B0666BBKR37		68.0	41.0	38.0	1.0440	0.1059	8052530125755	
B0666BBKR38		68.0	41.0	38.0	1.0660	0.1059	8052530125762	
B0666BBKR39		68.0	41.0	38.0	1.1310	0.1059	8052530125779	
B0666BBKR40		68.0	41.0	38.0	1.1510	0.1059	8052530125786	
B0666BBKR41		68.0	41.0	38.0	1.2060	0.1059	8052530125793	
B0666BBKR42		68.0	41.0	38.0	1.2290	0.1059	8052530125809	
B0666BBKR43		68.0	41.0	38.0	1.2950	0.1059	8052530125816	
B0666BBKR44		68.0	41.0	38.0	1.3050	0.1059	8052530125823	
B0666BBKR45		68.0	41.0	38.0	1.3550	0.1059	8052530125830	
B0666BBKR46		68.0	41.0	38.0	1.4260	0.1059	8052530125847	
B0666BBKR47		68.0	41.0	38.0	1.4580	0.1059	8052530125854	
B0666BBKR48		68.0	41.0	38.0	1.5020	0.1059	8052530125861	